



BERTEC®
for flexible fixation



Paintstopfilter

Algemeen

Paintstopfilter bestaat uit glasvezelmateriaal, met een progressief open structuur die een grote opnamecapaciteit van verfdeeltjes garandeert. Een speciaal bindmiddel maakt het filtermedium stevig en elastisch, waardoor dichtslibben en uitzakken bij verzadiging voorkomen wordt.

Toepassingen

Deze groffilter is speciaal ontworpen voor het effectief afscheiden van verfnevels op solvent basis in spuitcabines.

De filter beschermt uitlaatkanalen, ventilatoren, motoren en zorgt ervoor dat milieuvervuiling wordt voorkomen.

Deze afzuigfilter wordt gebruikt in spuitcabines in diverse industrietakken:

- Auto-industrie / carrosseriebedrijven
- Metaalindustrie
- Meubelindustrie

Verpakkingen en kleuren

Breedte	Lengte	Dikte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Oppervlak
0.50 m	25 m	2"	FLTERPAINT0101	5407008130381	Per rol	12.50 m ²
0.75 m	25 m	2"	FLTERPAINT0201	5407008130398	Per rol	18.75 m ²
1.00 m	25 m	2"	FLTERPAINT0301	5407008130404	Per rol	25.00 m ²
2.00 m	25 m	2"	FLTERPAINT0501	5407008138745	Per rol	50.00 m ²

Overige breedtes op aanvraag beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Klasse		G2	
ISO 16890		Coarse 40 %	
Kleur (IN – UIT)		groen – wit	
Nominaal debiet	m ³ /h/m ²	2500 – 6100	
Beginweerstand	Pa	7 – 41	
Luchtsnelheid	m/s	0.7 – 1.7	
Aanbevolen eindweerstand	Pa	80	
Temperatuurbestendigheid	°C	- 15 tot + 120	
Verfopnamecapaciteit	g/m ²	3500 – 4600	Bij 80 Pa aan 0.7 m/s

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.