

FICHE TECHNIQUE



BERTEC®
for flexible fixation

Bertec PeelCoat

Généralités

Revêtement de protection en phase aqueuse, applicable en une seule couche, pour surfaces non poreuses

Applications

Bertec PeelCoat s'applique sur des supports non poreux, traités ou non traités, comme revêtement de protection temporaire résistant à l'eau pour les surfaces verticales.

Propriétés

- Très polyvalent : construction, automobile, bricolage, transport, ...
- Élastique
- Résistant à l'eau
- Sans solvants
- Très faible impact environnemental : produit recyclé post-consommation
- Faible odeur
- Facile à appliquer
- Résistant à la chaleur jusqu'à 110 °C
- Application en une seule couche

Instructions d'application

Pour une adhérence optimale, le support doit être parfaitement sec, propre et dégraissé. Nous recommandons de nettoyer préalablement la surface avec le dégraissant en phase aqueuse Bertec (WBD05).

Données techniques

Point d'éclair	>100°C
Extrait sec	Env. 40 % en volume
Temps de séchage	20 °C, 65 % HR : sec hors poussière après env. 2 h
Masse volumique	Env. 1,05 g/cm ³ ±0,02
Rendement	Env. 125 g/m ² selon la technique d'application utilisée et l'expérience de l'opérateur

FICHE TECHNIQUE



BERTEC®
for flexible fixation

<i>Pigment</i>	R. Oxyde de titane
<i>Solvant</i>	Eau
<i>Teneur en COV (VOC)</i>	Catégorie A/i: 0g/litre Valeur limite légale : 140 g/litre (2010)
<i>Catégorie d'émission</i>	A+ (IAQ)
<i>Directives d'application</i>	Rouleau: dilution max.: nondilué Brosse: dilution max.: nondilué Airless : dilution max. : 10 %
<i>Conditions d'application</i>	Ne pas utiliser à une température inférieure à 5 °C ou supérieure à 25 °C, avec une humidité relative maximale de 85 %
<i>Nettoyage</i>	Nettoyer les outils à l'eau

Conditionnements et couleurs

Couleur	Numéro d'article	EAN Code	Conditionnement	Contenu
Blanc	PCT05		Bidon	5 L
Blanc	PCT25		Bidon	25 L
Autres couleurs/conditionnements sur demande				

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur nos connaissances et notre expérience et sont de nature générale. Ces données sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une garantie. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer que le produit convient à l'application prévue. Notre responsabilité ne pourra en aucun cas excéder celle définie dans nos conditions générales de vente. Bertec BVBA ne pourra en aucun cas être tenue responsable de dommages indirects ou consécutifs.